

# FICHA TÉCNICA

## Color PERSONALIZADO

Pincel 20 ml



### Descripción

La pintura personalizada 20ml de PRIMER ONE es una pintura base disolvente formulada para trabajos de retoque y reparación en el sector de la automoción. Disponible en colores sólidos, metalizados y perlados bicapa, reproduce el color original del vehículo según código de fabricante o muestra aportada por el cliente.

Ofrece secado rápido, excelente adherencia, buena elasticidad y alto poder de cubrición, permitiendo realizar pequeñas reparaciones con un acabado profesional y alta precisión cromática.

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, óxido, silicona o restos de pintura deteriorada.

Lijar suavemente la zona afectada para mejorar la adherencia del producto. En superficies plásticas se recomienda el uso previo de imprimación adecuada.

### Seguridad e higiene

Utilizar en zonas bien ventiladas y emplear protección adecuada durante la aplicación.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor o ignición.

## Aplicación

- Agitar muy bien el envase antes de usar.
- Aplicar capas finas sobre la zona dañada hasta obtener la cubrición deseada.
- Respetar los tiempos de evaporación entre capas.
- En colores bicapa o tricapa se recomienda finalizar con barniz para obtener brillo y protección adecuados.
- Temperatura de aplicación recomendada: 5°C a 30°C.
- Tiempo de secado aproximado:  
Secado al tacto: 20 minutos.  
Secado total: 12 horas.

\* El producto alcanza sus máximas prestaciones tras varios días de secado a temperatura ambiente.

## Almacenamiento

Conservar la pintura personalizada PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

Mantener el envase correctamente cerrado después de cada uso y no exponer el producto a temperaturas superiores a 50°C.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



[www.primer-one.com](http://www.primer-one.com)

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: [info@primer-one.com](mailto:info@primer-one.com)