

FICHA TÉCNICA

Color PERSONALIZADO

Spray 400ml



Descripción

La pintura personalizada en spray 400ml de PRIMER ONE es una pintura base disolvente formulada para trabajos de pintado y reparación en el sector de la automoción. Disponible en colores sólidos, metalizados y perlados bicapa, reproduce el color original del vehículo según código de fabricante o muestra aportada por el cliente.

Ofrece secado rápido, excelente adherencia, buena elasticidad y alto poder de cobertura, permitiendo realizar reparaciones y repintados con acabado profesional y alta precisión cromática.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, óxido o silicona.

Preparar la superficie lijando previamente con P500-P800 en seco o P800-P1000 al agua y desengrasar correctamente antes de la aplicación.

En piezas nuevas o reparaciones se recomienda aplicar imprimación o aparejo adecuado para mejorar la adherencia y cobertura.

Seguridad e higiene

Utilizar en zonas bien ventiladas y emplear protección adecuada durante la aplicación.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor, chispas o llamas.

Aplicación

 Agitar envase	2 -3 minutos
 Distancia de pintado	15 - 20 cm
 Número de manos Espesor total	2-4 manos cruzadas. 150 µm En colores metalizados, perlados o tricapa pueden requerirse capas adicionales para igualar el tono y efecto.
 Tiempo de evaporación	5-10 minutos
 Tiempo de Secado 20 °C 60 °C	60 minutos 30 minutos

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.
Se recomienda finalizar con barniz automotriz para obtener brillo, protección y durabilidad.

Almacenamiento

Conservar el spray de pintura personalizada PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

No exponer el envase a temperaturas superiores a 50°C y mantener el aerosol correctamente cerrado y protegido durante su almacenamiento.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/IIIB(d) (420) < 733. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 420 g/l
Este producto contiene como máximo 733 g/l de VOC
UFI: 8F6D-931E-7003-FX3Y

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com