

FICHA TÉCNICA

APAREJO RÁPIDO 1K

Spray 400ml



Descripción

El Aparejo 1K Spray PRIMER ONE es un aparejo monocomponente diseñado para trabajos de reparación rápida en automoción y maquinaria en general. Se utiliza como imprimación de relleno para corregir pequeñas imperfecciones y preparar la superficie antes del pintado final, mejorando la adherencia y el acabado de la pintura.

Destaca por su fácil aplicación, alto poder de relleno, rápido secado y excelente lijado. En capas finas permite el repintado sin necesidad de lijado previo y es compatible con esmaltes monocapa, bicapa y sistemas al agua o disolvente.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y óxido. Antes de aplicar el producto, lijar y desengrasar correctamente la zona a reparar. Sobre masillas de poliéster 2K se recomienda lijar previamente antes de la aplicación. En superficies metálicas eliminar completamente el óxido antes de aplicar el aparejo. No recomendado sobre esmaltes acrílicos termoplásticos.

Seguridad e higiene

Utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación. Se recomienda protección respiratoria, guantes y protección ocular para evitar irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias. Producto destinado exclusivamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños.

Aplicación

	Agitar envase	2 - 3 minutos
	Distancia de pintado	20 - 30 cm
	Número de manos Espesor total	2-3 manos cruzadas. 15-30 μm
	Tiempo de evaporación	5-10 minutos
	Tiempo de Secado 20 °C 60 °C	60 minutos 30 minutos
	Lijado 20 °C	P400 bicapa/p320 monocapa 2h

Almacenamiento

Conservar el Aparejo Rápido 1K Spray PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. No exponer el envase a temperaturas superiores a 50°C y mantener el aerosol correctamente cerrado durante su almacenamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/II B(e) (840) < 715. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 840 g/l
Este producto contiene como máximo 715 g/l de VOC
UFI: 9Q00-7097-F00F-4D5N

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com