

FICHA TÉCNICA

BARNIZ ACRÍLICO BRILLO 1K

Spray 400ml



Descripción

El Barniz Acrílico Brillo 1K Spray PRIMER ONE es un barniz acrílico monocomponente desarrollado para reparaciones parciales y trabajos de acabado en automoción.

Proporciona un acabado brillante, uniforme y de alta transparencia, mejorando la protección y apariencia de la pintura. Destaca por su rápido secado, fácil aplicación y excelente resistencia frente a arañazos, golpes e intemperie UV. Su fórmula permite obtener una superficie lisa que ayuda a repeler la suciedad y facilita el pulido posterior. Apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

Preparación de la superficie

Aplicar directamente sobre fondos bicapa base disolvente, respetando un tiempo mínimo de evaporación de 30 minutos o hasta que la superficie presente un acabado totalmente mate. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y contaminantes antes de la aplicación.

Seguridad e higiene

Utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación. Se recomienda protección respiratoria, guantes y protección ocular para evitar irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias. Producto destinado exclusivamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños.

Aplicación

 Agitar envase	2 - 3 minutos
 Distancia de pintado	20 - 30 cm
 Número de manos Espesor total	2 manos 40-50 µm
 Tiempo de evaporación	5-10 minutos
 Tiempo de Secado 20 °C 60 °C	60 minutos 40 minutos
 Tiempo de secado IR	15-20 minutos
 Pulido	IR: 15-20 minutos Horno: 60 °C / 40 minutos Aire: 24 horas
 %Brillo 60° - 60°	> 80%

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

Almacenamiento

Conservar el Barniz Acrílico Brillo 1K Spray PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. No exponer el envase a temperaturas superiores a 50°C y mantener el aerosol correctamente cerrado durante su almacenamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/IIB(e) (840) < 530. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 840 g/l
Este producto contiene como máximo 530 g/l de VOC
UFI: 27A0-D0W9-F00D-J8UT

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com