

FICHA TÉCNICA

CATALIZADOR Acrílico 2:1



Descripción

PRIMER ONE Catalizador Acrílico 2:1 es un endurecedor de 2 componentes diseñado para su uso con productos acrílicos 2K compatibles que requieran una relación de mezcla 2:1.

Está especialmente indicado para procesos de reparación y repintado en carrocería, proporcionando un correcto endurecimiento, estabilidad y resistencia del sistema aplicado.

Uso típico y compatibilidad

PRIMER ONE Catalizador Acrílico 2:1 está diseñado para su utilización con aparejos, imprimaciones y productos acrílicos 2K compatibles de relación 2:1.

Utilizar exclusivamente respetando las proporciones de mezcla indicadas en la ficha técnica del producto principal.

Seguridad e higiene

Producto inflamable. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas y alejado de fuentes de calor, chispas o llamas. Se recomienda el uso de guantes, gafas de protección y mascarilla adecuada durante su manipulación. Evitar el contacto prolongado con la piel y la inhalación de vapores.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar temperaturas extremas y almacenar preferiblemente entre 5 °C y 30 °C. No exponer el producto a temperaturas superiores a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/IIIB(e) (840) < 476

Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 840 g/l

Este producto contiene como máximo 476 g/l de VOC

UFI: JSJ1-N0TH-YOOK-JJGS

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com