

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE ANTISILICONAS



Descripción

PRIMER ONE Desengrasante Antisiliconas es un limpiador base disolvente formulado para la limpieza y desengrase de superficies antes de procesos de pintado y reparación en automoción. Elimina eficazmente grasa, silicona, aceite, ceras y otros contaminantes que pueden afectar la adherencia y el acabado de pinturas, imprimaciones y barnices.

Su rápida evaporación permite preparar la superficie de forma eficiente antes de la aplicación de productos de acabado, ayudando a prevenir defectos como cráteres, siliconas y problemas de adherencia.

Aplicación

Aplicar PRIMER ONE Desengrasante Antisiliconas sobre la superficie utilizando un paño limpio y seco. Extender uniformemente para eliminar restos de grasa, silicona, ceras, aceite y otros contaminantes. Secar posteriormente con un segundo paño limpio antes de la evaporación completa del producto para evitar residuos sobre la superficie.

Utilizar antes de la aplicación de imprimaciones, pinturas o barnices.

Seguridad e higiene

Producto inflamable. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas y alejado de fuentes de calor, chispas o llamas. Se recomienda el uso de guantes, gafas de protección y mascarilla adecuada durante su manipulación.

Evitar el contacto prolongado con la piel y la inhalación de vapores.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar temperaturas extremas y almacenar preferiblemente entre 5 °C y 30 °C. No exponer el producto a temperaturas superiores a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/IIIB(a) (850) < 743

Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 850 g/l

Este producto contiene como máximo 743 g/l de VOC

UFI: AMR1-20RH-T007-JS45

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com