

FICHA TÉCNICA

Pintura ACRILICA NEGRA

Spray 400ml



Descripción

La Pintura Acrílica Negra Spray PRIMER ONE es una pintura acrílica monocomponente formulada para trabajos de reparación, protección y acabado en automoción y múltiples superficies. Disponible en acabados Brillo, Mate y Satinado, proporciona una excelente cubrición y un acabado uniforme de aspecto profesional.

Destaca por su rápido secado, fácil aplicación y buena resistencia frente a arañazos, golpes e intemperie UV. Indicada para renovar y proteger piezas metálicas, plásticas y otros elementos tanto en interiores como exteriores.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, óxido o siliconas. Lijar previamente la superficie con P500-P800 en seco o P800-P1000 al agua y desengrasar correctamente antes de la aplicación.

En piezas nuevas o reparaciones se recomienda aplicar una imprimación o aparejo adecuado para mejorar la adherencia y el acabado final.

Seguridad e higiene

Utilizar en zonas bien ventiladas y emplear protección adecuada durante la aplicación.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor, chispas o llamas.

Aplicación

 Agitar envase	2 -3 minutos
 Distancia de pintado	15 - 20 cm
 Número de manos Espesor total	2-3 manos cruzadas. 150 µm
 Tiempo de evaporación	5-10 minutos
 Tiempo de Secado 20 °C 60 °C	60 minutos 30 minutos

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

Almacenamiento

Conservar el spray de pintura Acrílica Negra PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

No exponer el envase a temperaturas superiores a 50°C y mantener el aerosol correctamente cerrado y protegido durante su almacenamiento.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/IIIB(d) (420) < 733. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 420 g/l
Este producto contiene como máximo 733 g/l de VOC
UFI: 8F6D-931E-7003-FX3Y

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com