

# FICHA TÉCNICA

## PINTURA TEXTURADA

Spray 400ml



### Descripción

La Pintura Texturada Spray PRIMER ONE es una pintura flexible especialmente formulada para el pintado y renovación de paragolpes y piezas plásticas de vehículos.

Proporciona un acabado texturado satinado que reproduce el aspecto original de fábrica, mejorando la estética y uniformidad de la superficie. También puede utilizarse como imprimación de anclaje para plásticos, ofreciendo buena adherencia y compatibilidad con sistemas monocapa 2K y pinturas bicapa al agua o disolvente. Permite obtener diferentes niveles de textura según las condiciones y parámetros de aplicación.

### Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y óxido. Limpiar y desengrasar correctamente antes de la aplicación.

En piezas plásticas, eliminar completamente restos de siliconas, aceites y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto.

### Seguridad e higiene

Utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación. Se recomienda protección respiratoria, guantes y protección ocular para evitar irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias. Producto destinado exclusivamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños.

## Aplicación

|                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  Agitar envase                    | 2 -3 minutos            |
|  Distancia de pintado             | 20 - 30 cm              |
|  Número de manos<br>Espesor total | 2 - 3 manos<br>40-60 µm |
|  Tiempo de evaporación            | 5-10 minutos            |
|  Tiempo de Secado<br>20 °C        | 30 minutos              |
|  %Brillo 60°- 60°                | >80%                    |

La repintabilidad se puede realizar después de 4 horas.  
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula.

## Almacenamiento

Conservar la Pintura Texturada Spray PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. No exponer el envase a temperaturas superiores a 50°C y mantener el aerosol correctamente cerrado durante su almacenamiento.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

## VOC

VOC en g/l: 2004/42/II B(e) (840) < 700. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 840 g/l  
Este producto contiene como máximo 700 g/l de VOC  
UFI: K2J3-10MY-N00X-V9JU

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



[www.primer-one.com](http://www.primer-one.com)

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: [info@primer-one.com](mailto:info@primer-one.com)