

FICHA TÉCNICA

Antigravilla Spray 500ml



Descripción

SPRAY PRIMER ONE Antigravilla disponible en color negro y gris, ofrece un recubrimiento protector de acabado satinado y base flexible de caucho, formulado para reproducir el acabado original del fabricante y proporcionar una protección duradera frente a impactos de gravilla, sal, humedad y oxidación.

Su fórmula crea una capa resistente y de alta adherencia que además ayuda a reducir vibraciones y ruidos en zonas expuestas del vehículo. Indicado para bajos, pasos de rueda, faldones y áreas sometidas a desgaste constante.

Compatible con la mayoría de sistemas de pintura y repintable una vez seco. Para evitar reacciones superficiales como hervidos o burbujas, se recomienda aplicar inicialmente una capa fina antes del acabado final.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa y óxido. Para una mejor adherencia del producto, se deben eliminar las partes desconchadas, la suciedad y el óxido.

Seguridad e higiene

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

Aplicación

	Agitar envase	2 - 3 minutos
	Distancia de pintado	20 - 30 cm
	Número de manos Espesor total	2-3 manos cruzadas 150 µm
	Tiempo de evaporación	5-10 minutos
	Tiempo de Secado 20 °C 60 °C	60 minutos 30 minutos

La repintabilidad se puede realizar después de 2 horas.

Almacenamiento

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso el envase debe superar los 50°C.

VOC

El contenido de VOC es como máximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(E) (840) < 840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com